

Multi-Split-Systeme: Wohlfühlklima im ganzen Haus

Bis zu 5 klimatisierte Räume – je nach Wunsch

Je nach Modell können zwei bis fünf
einzeln steuerbare Innengeräte über ein
Multi-Split-Außengerät betrieben werden.

Sie haben die Wahl unter allen vorgestell-
ten Innengeräten (außer FTXR-E, CTXU-G,
FTXL-G, ATX-JV und ATXS-G). Zusätzlich
sind auch Kombinationen mit unterschied-
lichen Deckeneinbaugeräten möglich. Nä-
here Informationen zu diesen Geräten kön-
nen Sie der Werbeunterlage für Gewerbe
und Dienstleistung (Sky Air) entnehmen.
Abgestimmt auf die jeweils zu kühlenden
Räume, können die einzelnen Innengeräte
unterschiedliche Leistungsstufen haben.

Weil praktisch nie alle Innengeräte gleich-
zeitig mit voller Leistung beansprucht
werden, kann die Gesamtleistung aller
Innengeräte um bis zu 50 % über der
Leistungsstufe des Außengerätes liegen.
Ihr Kälte-Klima-Fachbetrieb stellt gerne die
für Sie am besten passende Gerätekombi-
nation zusammen.





2 MKS 50 H

Multi-Split-Außengeräte für Innengeräte ohne Heizfunktion **INVERTER** (nicht für FTXR-E, CTXU-G, FTXL-G, ATX-JV und ATXS-G)

Nur Kühlen		2 MKS 40 H	2 MKS 50 H	3 MKS 50 E	4 MKS 58 E	4 MKS 75 F	5 MKS 90 E
Nennkühlleistung	kW	siehe gewählte Innengeräte					
Schalldruckpegel min.*	dB(A)	43	44	43	43	44	43
Abmessungen (H x B x T)	mm	550 x 765 x 285	550 x 765 x 285	735 x 936 x 300	735 x 936 x 300	735 x 936 x 300	770 x 900 x 320
max. Anzahl Innengeräte		2	2	3	4	4	5



2 MXS 50 H

Multi-Split-Außengeräte für Innengeräte mit Heizfunktion **INVERTER** (nicht für FTXR-E, CTXU-G, FTXL-G, ATX-JV und ATXS-G)

Wärmepumpe		2 MXS 40 H	2 MXS 50 H	3 MXS 52 E	3 MXS 68 G	4 MXS 68 F	4 MXS 80 E	5 MXS 90 E
Nennkühlleistung	kW	siehe gewählte Innengeräte						
Schalldruckpegel min.*	dB(A)	43	44	43	44	44	43	47
Abmessungen (H x B x T)	mm	550 x 765 x 285	550 x 765 x 285	735 x 936 x 300	735 x 936 x 300	735 x 936 x 300	770 x 900 x 320	770 x 900 x 320
max. Anzahl Innengeräte		2	2	3	3	4	4	5



2 AMX 40 G

Siesta Multi-Split-Außengeräte nur für ATXS-G **INVERTER**

Wärmepumpe		2 AMX 40 G	2 AMX 50 G	3 AMX 52 E
Nennkühlleistung	kW	siehe gewählte Innengeräte		
Schalldruckpegel Nennwert*	dB(A)	47	48	46
Abmessungen (H x B x T)	mm	550 x 765 x 285	550 x 765 x 285	735 x 936 x 300
max. Anzahl Innengeräte		2	2	3



2 MXU 40 G

Ururu Multi-Split-Außengeräte nur für CTXU-G **INVERTER**

Wärmepumpe		2 MXU 40 G	2 MXU 50 G
Nennkühlleistung	kW	siehe gewählte Innengeräte	
Schalldruckpegel Nennwert*	dB(A)	47	46
Abmessungen (H x B x T)	mm	675 x 765 x 285	675 x 765 x 285
max. Anzahl Innengeräte		2	2

*in 1 m Entfernung

Technische Änderungen vorbehalten.